

# Teljesítmény nyilatkozat

puren-UDB hightech  
98097.CPR.2018.07



HU

Felhasználási terület	Alsó fedő és feszítősávok tetőfedéshez			
Terméktípus megnevezés	puren-UDB hightech			
Termékazonosító	lásd „Chargen-Nr.“ / termékre nyomtatva			
Gyártó	puren gmbh Rengoldshauer Straße 4 - DE-88662 Ueberlingen - Németország t +49 7551 80990 - f +49 7551 809920 - www.puren.com			
A termék megfelelés értékelésének és felülvizsgálatának a rendszere	Rendszer 3			
Harmonizált norma	EN 13859-1:2014			
Vizsgáló	0432 MPA Erwitte	Tűzvédelem		
	0799 KIWA TBU Greven	Minden más tulajdonság		
Fontos ismertetőjelek	deklarált teljesítmény			Specifikáció
			min	max
Tűzvédelem	Égési osztály	E		
				EN 13501-1
Hossz	[m]	50		
Szélesség	[m]	1,50	-0,5%	+1,5%
Egyeesség	[mm/10m]	30		
Vastagság	[mm]	> 0,80		
Felületi tömeg	[g/m <sup>2</sup> ]	310	-5%	+5%
Méretállóság	[%]	-2		
Átázás elleni ellenállóképesség	[Osztály]	W1		
öregedés után	[Osztály]	W1		
Víznyomásállóság	[cm Vízoszlop]	> 400		
Páraáteresztőképesség	S <sub>d</sub>	0,18	-0,04	+0,04
				EN 13859-1
Maximális húzóerő hosszanti / merőleges	[N/50mm]	300 / 350	-30	+30
öregedés után		300 / 350	-30	+30
Hajlítás maximális húzóerő esetén hosszanti / merőleges	[%]	50 / 70	-10	+10
öregedés után		50 / 70	-10	+10
Továbbszakadás ellenállás hosszanti / merőleges	[N]	200 / 200	-20	+20
Hőmérsékletállóság	[°C]	-40 / +80		
hideg hajlítási viselkedés	[°C]	-20		
Időjárásállóság	[Hónap]	3		
Minden más tulajdonság a EN 13859-1		NPD		

NPD: No Performance Determined / teljesítmény nem determinált

Az előző termékek megfelelnek a leírt teljesítményeknek. Kizárólag a fent megnevezett gyártó felelős ezért a teljesítmény nyilatkozatért illetve az ezzel összhangban lévő Melléklet III-mal az (EU) Nr. 305/2011 rendelet szerint.



A gyártóért és a gyártó nevében aláír:

Dr. Andreas Huther  
Ügyvezető igazgató  
Ueberlingen 01.07.2018