


Homlokzati-, hajlat- és gerincszáv

Öntapadó védőszalag	vágott táblák egymáshoz illesztéséhez, a tetőfólia felület folytonosításához oromzatokra, hornyokra és gerincekre	
Rendszerkiegészítő ezen termékekhez	Gyárilag kasírozott tetőfóliás, magastetős hőszigetelésekhez (puren Perfect, puren Dämmschalung, puren Plus, puren PavaPlus, puren Ökonic)	

puren Diffucell UDB		Műszaki adatok			
Tulajdonság	Szabvány / vizsgálati eljárás	Egység	Magméret	Tartozik max min	
Anyag	Alsófedél sáv EN 13859-1 UDB-A, segédfedésnek alkalmas PP-flíz fóliakombináció, 3 rétegű felépítés (PP-PP-PP) Felső oldal szürke, alsó oldal öntapadó akrilátbevonatú				
Méretek					
Hossz	EN 1848-2	m	20		
Szélesség	EN 1848-2	mm	220		
Összekötő vastagság	EN 1849-2	mm	0,65		
Felületre vonatkozó tömeg	EN 1849-2	g/m ²	170	+8%	-8%
Vízáteresztéssel szembeni ellenállás	EN 1928 Módszer A	Osztály	W1		
Fedést verő esővízteszt TU Berlin	rendben				
Időjárásnak kitettség idő	UV-állóság	Hónap	3		
	segédfedésként	Hónap	2		
Használatra alkalmas hőmérsékleti tartomány			°C	-40 / +100	
Vízpáraáteresztő ellenállás	S _d EN ISO 12572	m	< 0,1		
Húzással szembeni viselkedés: legnagyobb húzóerő	hosszában keresztben EN 12311-1	N/50mm	330 270	+30	-30
Húzással szembeni viselkedés: nyúlás	hosszában keresztben EN 12311-1	%	90 115	+30	-30
Továbbszakadási ellenállás (szögcsár)	hosszában keresztben EN 12310-1	N	220 230	+20	-20
Égési viselkedés					
Égési osztály / RtF	(EU) EN 13501-1	E			

